

Reinigingsmiddel voor glazen

F 30

Vloeibaar, decoratiebeschermend reinigingsmiddel

Toepassingsmogelijkheden:


- Geschikt voor professionele glazenspoelmachines in bars, restaurants, hotels, wijnlokalen en zorginstellingen
- Geschikt voor alle soorten drinkglazen
- Geschikt voor alle glassoorten, ook met decoratie
- Verwijdert actief resten van sap, bier, wijn, champagne en frisdranken
- Verwijdert actief lippenstift en andere vetresten
- Bijzonder geschikt voor ontzout en zacht water

Voor een perfect wasresultaat adviseren wij dit middel in Winterhalter glazenspoelmachines te gebruiken samen met naglansmiddel N en Winterhalter waterbehandeling. Voor poleervrije glazen is het gebruik van een Winterhalter ontzoutingsinstallatie (deelontzouting, volontzouting of omgekeerde osmose RoMatik) noodzakelijk. Bij aanvoerwater met gemiddelde hardheid garandeert het gebruik van Winterhalter F30 en naglansmiddel S een optimaal wasresultaat. Bij waterhardheid boven 7 °d GH adviseren wij het gebruik van Winterhalter F42 en naglansmiddel S.

Dosering:

Via automatische dosseerapparatuur afhankelijk van vervuilingsgraad en de waterkwaliteit:

Totale hardheid in			hardheid	mg/l CaCO ₃	ml/l
°d	°f	°e			
< 7	< 12,5	< 8,75	1 laag	< 125	1,5 – 2



Productvoordelen:

- Reukloos hoogconcentraat
- Goed reinigingsvermogen
- Zeer goed glas- en decoratiebeschermend
- Met glascorrosiebescherming
- Goede bierstabiliteit

Inhoudsstoffen:

Alkaliënsilicaat, amfetere tensiden, fosfaten



De speciale beschermende formule reinigt kwetsbare glazen en decoraties perfect en garandeert daarnaast een langere levensduur van de machine. Dit kan door testen van de beste glazenfabrikanten bevestigd worden. De afgestemde inhoudsstoffen in F30 garanderen een optimaal spoelvermogen en verhinderen ongewenste schuimvorming in de machine.

Reinigingsmiddel voor glazen**F 30****Levereenheden:**

12 kg	kunststof fles
270 kg	kunststof vat

Technische gegevens:

Kleur:	kleurloos
Geur:	productspecifiek
pH-waarde:	ca. 14 (geconcentreerd)
Viscositeit:	ca. 3 (bij 20 °C in mPa s)
Geleidingswaarden:	2,3 mS/cm (bij 4ml/l in VE-water/22 °C)
Houdbaarheid:	3 jaar
Houdbaarheidsvoorwaarden:	koud, donker, staand, tussen -5 °C tot max. 30 °C
Soortelijk gewicht:	1,33 g/cm ³
Titreerfactor:	1,21

Afvoer van lege verpakkingen:

- De lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker via de gemeente afgevoerd worden.
- Informatie over afvoer van productresten kunt u vinden in de veiligheidsinformatiebladen.

Veiligheidsvoorschriften:

R 34	Veroorzaakt brandwonden
S 26	Bij aanraking met de ogen direct grondig met water spoelen en een dokter raadplegen
S 27	Besmette kleding direct uittrekken
S 28	Bij aanraking met de huid direct grondig met water afspoelen
S 36/37/39	Bij het werken met deze producten geschikte beschermende kleding dragen, -handschoenen en -bril/ gezichtsbescherming dragen
S 45	Bij onwel worden direct een dokter raadplegen (indien mogelijk, etiket tonen)

Belangrijke opmerkingen:

- Alleen geschikt voor professioneel gebruik, niet voor particulier gebruik!
- Opslag en transport alleen rechtop staand toegestaan in originele verpakking. Niet aan direct zonlicht blootstellen, beschermen tegen temperaturen lager dan -5 °C.
- Voor het vullen van de ingebouwde reservoirs zijn schenktoeren beschikbaar. Om verwarring te voorkomen, is reinigingsmiddel F30 alleen in het met „reinigingsmiddel“ gekenmerkte reservoir te hervullen.
- Niet mengen met andere producten en niet omgieten in andere vaten, flessen etc.!
- Bij verandering van produkt moeten de vaten, leidingen en dosseerapparatuur met schoonwater gespoeld worden.
- Kleurverschillen in het product worden veroorzaakt door grondstof en opslag en zijn geen kwaliteitsgebreken.
- De spoelparameters zijn overeenkomstig de DIN-voorschriften (DIN 10 510 tot 10 512 en DIN 10 522).
- Voor de aansprakelijkheidsduur en een blijvend goede functionering van uw vaatwasmachine moeten alle zeven na beëindiging van het zelfreinigingsprogramma schoongemaakt worden. Bij droging van de binnenruimte en voor het tegengaan van corrosie moet de machine een stukje open blijven staan.
- Voor reiniging en onderhoud van het roestvrijstalen binnenmateriaal van de machine adviseren wij Winterhalter universele vetoplosser en RVS-reiniger.
- Bedrijfsvoorschriften en gevarenbladen zijn op aanvraag verkrijgbaar, verdere informatie vindt u op www.winterhalter.nl.